

◀ BENEŠOVO NÁBŘEŽÍ



POZNÁMKY:

- ## POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ BETONY A VÝZTUŽ

B 500 B (10 505 R)
LOMOVÝ KÁMEN TŘ. JAKOSTI I
MIN. PEVNOST V TLAKU 110 MPa
MAX. NASÁKAVOST 1,5 %
SOUČ. MRAZUVZD.(PO 25 CYKLECH) 0,75

SANACE A - REPROFILACE BET. POVRCHŮ - POVRCHOVÁ TL. DO 20 mm

SANACE B - REPROFILACE BET. POVRCHŮ - HLOUBKOVÁ TL. DO 50 mm

SANACE C - SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA - CELOPLOŠNÁ TL. DO 5 mm

SANACE D - INJEKTÁŽ TRHLIN

SANACE E – OCHRANNÝ NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE

ODSTÍN BARVY RAL ŘADA 7000 ŠEDÁ V ODSTÍNU BETONU. DETAILNÍ BAREVNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM

Investor: Město Dvůr Králové nad Labem

Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

B.2 SO-201 MOST JANA PALACHA

ŘEZY - NOVÝ STAV

B.2.4