



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C  
Ochrana neživých částí - automatickým odpojením od zdroje  
Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
- xx-VO
- SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 70W TYP EUROSTREET DATMOLUX
- KABEL CYKY 4Bx10
- - - ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn d=10mm

- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
- NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VO, BEZPATICOVÝ, ULIČNÍ TŘÍSTUPŇOVÝ, typ: UZM8-133/108/89 S VÝLOŽNÍKEM UZB 1-1000
- SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 70W TYP EUROSTREET DATMOLUX
- KABEL CYKY 4Bx10
- ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn d=10mm

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L	
BOHUNĚK	MIKEŠ		
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		ZAKÁZKA:	46/15
AKCE: ELEKTROINSTALACE		DATUM:	07/15
Dvůr Králové nad Labem - Úprava křižovatky Nedbalova		DRUH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
		FORMÁT:	2A4
OBSAH:		MĚŘÍTKO	ČÍS.PÓÍLOHY
SITUAČNÍ SCHÉMA VO		1:500	C.4.1.2