

**P1 keramická dlažba, netopená, hydroizolace,
rovná - 80mm**

- keramická dlažba nekluzná R10	9	mm
- celoplošný voděodolný lepicí hydroizolační tmel	4	mm
- penetrace	-	
- vyrovnávací cementová stěrka	dle potřeby	
- adhezní můstek	-	
- cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený s vloženou KARI sítí Ø 6 - 100/100 mm, dilatovaná max. 6 x 6 m	55	mm
- separační fólie PVC vytažená na pásek Ethafoam		
- geotextilie 350g/m ²	1	mm
- hydroizolační souvrství (ELASTEK 50 special Mineral, GLASTEK 40 special Mineral)	10	mm
- penetrace		

**P2 keramická dlažba, netopená, hydroizolace, hydrostěrka
spádovaná - 100 - 70mm**

- keramická dlažba nekluzná R10	9	mm
- celoplošný voděodolný lepicí hydroizolační tmel	4	mm
- dvojnásobná celoplošná hydroizolační stěrka s kompletními systém. doplňky (přechod na stěnu apod)	4	mm
- penetrace	-	
- vyrovnávací cementová stěrka	dle potřeby	
- adhezní můstek	-	
- cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený s vloženou KARI sítí Ø 6 - 100/100 mm, dilatovaná max. 6 x 6 m	42 - 72	mm
- separační fólie PVC vytažená na pásek Ethafoam		
- geotextilie 350g/m ²	1	mm
- hydroizolační souvrství (ELASTEK 50 special Mineral, GLASTEK 40 special Mineral)	10	mm
- penetrace		