

Výpis dveří strana 2
Výrobky HSV strana 2
Výrobky ostatní strana 2


ZMĚNA "A" - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

±0,000 = podlaha 1.np

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 561/2 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing.Z.Jansa	Ing.P.Pražáková	Ing.P.Pražáková			
INVESTOR:Město Dvůr Králové nad Labem		MÚ: Dvůr Králové nad Labem			
Nám.T.G.Masaryka 38, 544 17 DK n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové nad Labem	FORMÁT	A4	
AKCE: VESTAVBA UČEBEN DO PŮDNÍHO PROSTORU				DATUM	únor 2020
ZŠ Podhartě, Dvůr Králové nad Labem				ÚČEL	změna stavby
ZMĚNA "A" – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP				ČÍS.KOPIE	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.ZAKÁZKY	2272A-ZS
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
Výpis prvků					114.2A

Tabulka dveří vnitřních

2272A-ZS/114.2A strana 2

Označení	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů	Požární odolnost	zasklení barva
				celkem		
12/L A		dveře 900/1970	Vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře plné hladké dýhované, bílé --levé včetně nových ocelových typových zárubní tl. 100 mm (do sádrokartonu) Zárubně -nátěr základní +2vrchní syntetický hnědé barvy s požární odolností EW 15DP3-C se samozavíračem	1	požární EW 30DP3-C (samozavírač)	ocelová požární pro sádrokarton tl.100 mm zár. tm.hnědá dveře bílé

VÝROBKY HSV

OZN.	SCHÉMA, POPIS	Počet kusů	CELKEM bm	HMOTNOST		POZNÁMKA
		Celkem		JEDN. kg/m'	CELKEM kg	
	OCELOVÉ PŘEKLDY			kg/m'		
	L 50/50/5-1350 mm(hrana najezdu rampy)	1	1,35	3,77	5.1	
	+ kotevní pásovina 40/5-150 a'0,5m, 3ks	3	—	0,3kg/ks	0.9	
	I 120-1750 mm	2	3,5	11.1	38.9	
	[] 140-1900 mm (kotvení plošiny v místě okna)	4	7,6	16.0	121.6	
	+ kotevní plech 5/200/150 mm, 2+2ks	4	—	1.2kg/ks	4.7	
	I 180-3050 mm (roznášecí nosníky pod zdí)	3	9,15	21.9	200.4	
	+ horní rámová spojka Pl.5/50-560 a'750 mm, 4ks	4	—	1.1kg/ks	4.4	
	Svař.síť ØS4-150/150mm v dobetonávce	—	2,4	1,35 kg/m2	3.3	
	CELKEM				379.3	

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA, POPIS	KS	HMOTNOST CELKEM kg
Os7	Plastová síťka proti hmyzu do podstřešního prostoru, šířka cca 100mm, délka cca 5.7m		cca 5.7m
Os8	Doplnění světla v prostoru výstupu rampy, včetně připojení plošiny upřesnit při realizaci. Běžné svítidlo 1ks, s napojením na stávající rozvod.		1kompl.
Os9	vertikální plošina pro bezbariérový přístup, zdvih 2,4m, nosnost 250kg rozměr plošiny 914x1394mm(střední) bezpečnostní spodní kryt plošiny, průchozí plošina bezklíčkové ovládání, madlo na bočním ohrazení plošiny+boční výplň horní a dolní branka se skrytým samozavíračem prosvětlené bezpečnostní tlačítko STOP se zvukovou signalizací nosnou kci plošiny kotvit do zděné nosné stěny POZOR veškeré požadavky zvedací plošiny upřesnit při realizaci podle dodavatele plošiny !!!		1ks
Os10	Svěšení stávajících svítidel v chodbě v místě plošiny, po provedení nového podhledu opět použít a dát do původního stavu. Běžné svítidlo 1ks, dle potřeby úprava stáv. vedení.		1kompl.
Os11	Stávající schodiškové zábradlí z boku odmontovat, upravit sloupky+kotevní plotny a přikotvit na schodiště zvrchu		1kompl.