



VÝPIS DVEŘÍ

2364/III.-PP/122 strana 4

Ozn.	Schéma – pohled zvenku	Skladebné rozměry okna	Popis	Počet								CELKEM	Barva	
				1.np		2.np		3.np		4.np				
				L	P	L	P	L	P	L	P			
	VNĚJŠÍ DVEŘE													
20/P		1250/1970 stáv. otvor 1730/2100	Venkovní dřevěné dveře dvoukřídlové –pravé kazetové, plné, ven otevíravé, asymetrické barva, členění, kování dle stávajících vnějších dveří větší dveřní křídlo min. 800 mm včetně truhlářské zárubně kování klika–koule dle výběru investora	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	akrylátový lazurovací nátěr Afromosia
	VNITŘNÍ DVEŘE													
21/P		1250/1970	Vnitřní dř. dveře dvoukřídlové, kazetové, plné, otevíravé, asymetrické pravé křídlo šířky 900mm s požární odolností EI 30DP3–C (se samozavíračem) se samozavíračem, magnetem a s kouřovém čidlem, pro obě křídla, napojené na rozvod EPS dveře budou pořád otevřené, v případě požáru se na pokyn čidla zavřou. včetně obložkové zárubně											barva světlý ořech vzhledově sjednotit s dveřmi v 1.np
21/L	napojení na EPS		–pravé –levé	–	–	1	–	1	–	1	–	–	3	
22/P		900/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, kazetové, plné, otevíravé s požární odolností EI 30DP3–C (se samozavíračem) včetně obložkové zárubně											barva světlý ořech vzhledově sjednotit s dveřmi v 1.np
22/L			–pravé –levé	–	–	1	1	1	1	2	1	–	7	
23/P		900/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, kazetové, plné, otevíravé s požární odolností EW 30DP3–C (se samozavíračem) se samozavíračem, magnetem a s kouřovém čidlem, napojené na rozvod EPS dveře budou pořád otevřené, v případě požáru se na pokyn čidla zavřou. včetně obložkové zárubně											barva světlý ořech vzhledově sjednotit s dveřmi v 1.np
23/L	napojení na EPS		–pravé	–	–	1	–	1	–	1	–	–	3	
24/P		800/1970	Vnitřní dř. dveře jednokřídlové, kazetové, plné, otevíravé s požární odolností EI 30DP3–C (se samozavíračem) včetně obložkové zárubně											barva světlý ořech vzhledově sjednotit s dveřmi v 1.np
24/L			–pravé –levé	–	–	1	–	1	–	1	–	–	3	
25/P		1600/1970	Vnitřní dř. dveře dvoukřídlové, kazetové, plné, otevíravé, asymetrické pravé křídlo šířky 900mm s požární odolností EI 30DP3–C (se samozavíračem) se samozavíračem, magnetem a s kouřovém čidlem, pro obě křídla, napojené na rozvod EPS dveře budou pořád otevřené, v případě požáru se na pokyn čidla zavřou. včetně obložkové zárubně											barva světlý ořech vzhledově sjednotit s dveřmi v 1.np
25/L	napojení na EPS		–pravé	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	

Nutné přeměření jednotlivých otvorů před výrobou oken a dveří.

Ostění a nadpraží dveřních otvorů a oken budou v budoucnu zateplena tepelnou izolací tl. 40 mm.