

Výběrové řízení na dodavatele zařízení pro optimalizaci procesů a technologie Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) a její montáž, servis a údržbu.

**Projekt prevence kriminality Vidíme víc
„MKDS 2013 - OPTIMALIZACE“
Výběrové řízení na dodavatele zařízení pro optimalizaci procesů a
technologie Městského kamerového dohlížecího systému a její
montáž, servis a údržbu.**

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

DOPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Z důvodu zajištění kompatibility nových navrhovaných součástí Městského kamerového dohlížecího systému, přiřazených realizací projektu „MKDS 2013 – OPTIMALIZACE“ ke stávající technologii, upřesňujeme technické specifikace jednotlivých komponent tak, aby byla zachována plná kompatibilita systému, stejně, jako jeho funkčnost a provozuschopnost, kvalita pořizovaných záznamů, jakož i komfort obsluhy.

Uvedené parametry jsou charakterizovány jako minimální. Specifikace jednotlivých komponent je účastník povinen doložit produktovými (katalogovými) listy výrobce, jako součást nabídky.

Přesné minimální technické specifikace viz přiložená tabulka.



.....

Zpracoval: **Vstm. Mgr. Jindřich Hauke, v. r.**

MĚSTSKÁ POLICIE
ul. Rooseveltova 749
Dvůr Králové nad Labem
544 17 @

Výběrové řízení na dodavatele zařízení pro optimalizaci procesů a technologie Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) a její montáž, servis a údržbu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MKDS 2013-OPTIMALIZACE

Tabulka – technická specifikace				
Název		Požadavky na systém	Mj	Počet
Náměstí Republiky, Riegrova ulice, Komerční banka	Kamera speed dome	HSD IP Kamera, napojení do stávajícího systému MKDS (VA-SW60), Rozlišení minimální rozlišení 1,3MPix (1296x966) - progressive scan, CCD snímač Hitachi 6mm Dia!, Režim DEN/NOC s mechanickým IR filtrem, 18x optický zoom (f 4,7 – 84,6mm) Citlivost 0,01lx při F1.0 (0,02 při F1.6), světelnost objektivu F1,6 – 2,8 Duální kodek H.264 a MJPEG; 30 sn/s při 1280x720, IPv4 a IPv6 2 alarmové výstupy; obousměrné audio, Slot na SD kartu, napájení 12V DC a PoE+	ks	3
HSDI (Legionářská, Rooseveltova, Presslova, kamera monitorující vjezd na dvůr MPDK, kamera monitorující vnitřní chodbu MPDK a kamera monitorující příjem a řešení přestupků)	Kamery využití stávajícího rozvodu	Rozlišení minimálně 2,2MPX(1080p) 1,3" Panasonic CMOS PROGRESSIVE SCAN, Varifokální objektiv 2.8 ~ 10mm Široký dynamický rozsah (WDR), Funkce Den/Noc s mechanickým IR filtrem, redukce šumu (DNR) Detekce pohybu, Min. osv. 0,001Lx, 0,0Lx (CDS sensor ON), Videovýstup SMPTE292M a Kompozitní výstup, 32 privátních zón, 36x IR s dosvitem 25m, pracovní teplota -20 až 50°C, Duální napájení 12 nebo 24V, max. odběr 6W Krytí minimálně IP 66 Napájení možnost 12V i 24V	ks	5
	V7108/2T	Videorekordér pro 8 , Full HD (1080P)kamer, záznam 56s/s při 1080P nebo 120s/s při HD, Video výstupy VGA a HDMI, HDD minimálně 2T audio 8x 8x vstup/ 1x výstup, alarmový vstup/ 1x výstup RS 485, komprese H.264, Sloty pro další HDD alespoň 3+1HDD, Volitelně interní DVD-RW, 4 USB porty, Detekce pohybu, Vzdálený přístup přes IE, Podpora chytrých telefonů (iPad, iPhone, Android, Blackberry) České menu rozhraní	ks	1
	LCD televizor	Úhlopříčka minimálně 116cm zobrazení led	ks	1