

Akce:

ZŠ Schulzovy sady, budova B - oprava vstupního vestibulu

Místo:

Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stavebník:

Město Dvůr Králové nad Labem
- náměstí T.G.Masaryka 38,

Stupeň PD:

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Architekt:

Studio Reaktor s.r.o. - Přístavní 1315/7
170 00 Praha 7

Vypracoval:

Ing. arch. Jan Kačer
Ing. arch. Kateřina Klapková
MArch Anna Hřibová
Ing. Dženita Schubel-Drévil lon Sagdati

datum:

10.01.2024



Reakt::r

Název: SPECIFIKACE






EXT. SCHODIŠTĚ

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozměr (mm)	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
	<div><div>Kamenné schodiště z královedvorského pískovce</div><div><div>- lokálně těžný kámen</div><div>- povrchová úprava pískované/ transparentní hydrofobní impregnace</div><div>- masiv</div><div>- sražená hrana schodu</div><div>- schodišťové spoje: zapuštěné ocelové spony</div></div></div>		5x145x320 mm	nutné vyzorkování	exteriér	Atypický Prvek	Specifikace upřesněny dodavatelem		

VÝPLNĚ/OTVORY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozměr (mm)	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
D.1	Dveře hlavní dřevěné - dřevěné, dvoukřídlé, částečně prosklené - nadsvětlík dle původního členění, prosklený - součástí samozavírač, panikový zámek, systém ukotvení dveřního křídla, elektrický otvírač na čipové karty - aretace dveřního křídla v otevřené pozici pomocí háčku na stěně a kroužku na dveřích - viz výkres D.1.1.12		3350x1800 mm	RAL 200 80 10 BAROCKKALBEU	exteriér		dodáno na zakázku - navrženo v návaznosti na řešení vstupních dveří okolních budov		
P.13	Mosazná madla - broušená mosaz		500 mm	mosaz	hl- dveře - madla		součást dodávky dveří D.1		
	Mosazná klika - vnitřní strana dveří - se spodní rozetou pro cylindrickou vložku - broušená mosaz			mosaz	Dveře D.1	https://www.infinityline.cz/produkt/9337074_ronda-krd-o-m-g00-zlata-klika-ke-dverim?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping%20feed&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi3P4Fz_bQz2Nh1aAASYtei-	součást dodávky dveří D.1		
D.2	Interiérové dveře - výměna stávajících dveří za nové s dřevěnou obložkovou zárubní, plné, kazetové, viz výkres D.1.1.14 - rám z měkkého dřeva, výplň lehčená DTD, lak akryl krycí, barevnost podle výmalby na základě sondy		900 x1970mm	barva ve světlých odstínech v návaznosti na barevnost výmalby a štuků	interiér		Dřevěné interiérové dveře z masivu		
	Interiérové dveře - klika + se spodní rozetou - stávající vložka - zámek nový, protiplech - broušená mosaz			mosaz			součást dodávky dveří D.2		

POVRCHY

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozsah / Rozměr	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
P.1	Terazzo - zrnitost a barevnost co nejbliže k původnímu řešení		18 m2	dle původní barevnosti	podlaha vestibul		pokud se ve stávající podlaze odhalí terazzo , bude opraveno		
P.2	Zapuštěná zátěžová rohož/koberec - textil / guma - hliníkový profil		9,7 m2	šedá	interiérová čistící zona	https://www.flomat.cz/textilni-gumova-hlinikova-vnitрни-vstupni-rohoz-floma-alu-standard-delka-100-cm-sirka-100-cm-a-vyska-2-2-cm/	vyrobeno na zakázku		
P.3	Pískovcová dlažba - dlažba z královedvorského pískovce - tl.50 mm - pískované do exteriéru, protiskluz R.11 - impregnace - uložené na maltu min.2cm - spárování suchou spárovací hmotou		5,5 m2	Bude vyvzorkováno dle barevnosti kamenného schodiště	podesta schodiště		upřesněno dodavatelem		
Z.2	Zapuštěná rohož - kov - praškově lakovaný povrch, mat		1500 x 600 mm	světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU	exteriérová čistící zona	https://www.flomat.cz/kovova-ocelova-cistici-venkovni-vstupni-rohoz-bez-gumy-bez-pracen-ze-svarovanych-podlahovych-rostu-floma-galva-delka-51-5-cm-sirka-60-cm-a-vyska-3-5-cm/	vyrobeno na zakázku		
P.4	Transparentní hydrofobní impregnace - matná			transparentní	povrch. úprava kamenné schody		Upravení kamenných schodů dle doporučení dodavatele		
P.5	Kamenný obklad - DKNL pískovec - do výšky 860 mm - tl. 20 mm - lepený na nově připravený podklad, nutné dodržení rovinosti - maximální nerovnost 1 - 1,5 cm - ukončení formou sražené hrany - minimální opracování vertikálních hran - bude instalováno na sraz pro jednotný efekt		13,5 m2		obklad stěn				


POVRCHY

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozsah / Rozměr	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
P.6	Transparentní ochranný nátěr - do výšky 1500 mm / transparentní, matný		cca 12 m2	transparentní	stěny				
P.7	Výmalba - dvouvrstvá, penetrace -otěruvzdorná - matná		cca 58 m2	dle původní barevnosti	stěny/strop		Barva bude upřesněna dle sondy původní barevnosti výmalby		
P.8	Výmalba dekor. Štuků - dvouvrstvá, penetrace - matná - otěruvzdorná			dle původní barevnosti	stěny/strop				
P.9	Dřevěné dveře masiv - podkladní nátěr - akryl barva krycí na dřevo, matná			RAL 200 80 10 BAROCKKALBEU	hl. dveře		upřesněno dodavatelem		
P.10	Prosklení hl. dveří - bezpečnostní, kalené sklo čiré			-	hl. dveře		výplň hl. dřevěných dveří		
P.11	Prosklení dvevního nadsvětlíku - čiré sklo, kalené sklo								
P.12	Oplechování -pozink pro exteriérové využití -práškově lakovaný povrch, 20% lesku			světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU	hl. dveře - okop		upřesněno dodavatelem		
P.13	Mosazná madla - broušená mosaz			mosaz	hl- dveře - madla		upřesněno dodavatelem dveří		






OSVĚTLENÍ /ELEKTRO

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozměr/ks	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
E.1	Venkovní nástěnné svítidlo - přisazené, nástěnné - IP:65 - teplota světla: 3000K - zdroj: 20W		1ks	-	osvětlení	https://www.osmont.cz/katalog/styx-3/			
E.2	Zvonky + čtečka čipových karet - nutnost ověření kopatibility se současným systémem		1ks	-	bezpečnostní vybavení		nutné upřesnit dle stávajícího zařízení, tak aby bylo kompatibilní		
E.3	Interiérové nástěnné svítidlo - s pohybovým senzorem a časovačem - IP: 20		4ks	-	osvětlení	https://www.severske-svetlo.cz/nordlux-alton-120341			
E.4	Stropní lišta s LED páskem - včetně příslušenství - Klus profil - sjednocené s výmalbou profil nutno přelakovat - teplota světla: 3000K		20,9 m		osvětlení	https://www.klusprofile.cz/led-profil-klus-werkin-anodizovany-18025/			
	Vypínače - keramické vypínače - ABB DECENTO		h = 1400 mm 4x	bílá	osvětlení	https://www.dek.cz/produkt/detail/8501504656-abb-prepinac-kriz-decento-b-porcelan			
	Floor box - svedení stávajících rozvodů - revizní skříňka - antracit, plast		600x500 mm						
	Nouzový ukazatel - piktogram - fluoroscenční reflexní samolepící folie		280x70 mm			https://e-elektromaterial.cz/piktogram-exit-sipka-dolu-sonja-280x70mm/p12893			

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozměr (mm)	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
Z.1	Kovové ext. zábradlí -pozink pro exteriérové využití -práškově lakovaný povrch - viz. výkres: D.1.1.15			světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU	exteriér		upřesněno dle dodavatele		
P.4/ Z2	Zapuštěná kovová rohož -pozink pro exteriérové využití -práškově lakovaný povrch		1500 x 600 mm	světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU	exteriérová čistící zona	https://www.flomat.cz/kovova-ocelova-cistici-venkovni-vstupni-rohoz-bez-gumy-bez-pracen-ze-svarovanych-podlahovych-rostu-floma-galva-delka-51-5-cm-sirka-60-cm-a-vyska-3-5-cm/	vyrobeno na zakázku		
Z.3	Ext. kovová stříška -pozink pro exteriérové využití -práškově lakovaný povrch - viz. výkres: D.1.1.16			světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU	exteriér		upřesněno dle dodavatele		
Z.4	Kovový nápis - označení budovy -pozink pro exteriérové využití -práškově lakovaný povrch - viz. výkres: D.1.1.16 - kotveno na fasádu - font: Arial			světle šedá - kov RAL : 000 55 00 MITTELGRAU			vyrobeno na zakázku		

OSTATNÍ

Ozn.	Popis	Ilustrační schéma	Rozměr (mm)/ks	Barevné provedení	Použití	Referenční výrobek	Poznámka	Cena (Kč)	Cena celkově (Kč)
	Informační tabule - prosklené tabule		2ks		interiér vestibulu	https://cre8.cz/cs/produkt/lin-tex-frame-wall			
	Zarážka na dveře - háček		1ks	mosaz			vyrobena na zakázku		
	Podlahový samozavírač s panikovým režimem		1ks			https://brano-zz.cz/podlahove-zavirace/47-podlahovy-zavirac-p221.html	přesný výrobek bude vybrán po konzultaci s dodavatelem - musí umožnit oboustrané otevírání dveří		
	Znak školy - vyřezáno do plechové desky 2-4mm - umístěno na stávající pozici relíefu		1ks (500x660 mm)		interiér vestibulu		zhotoven na zakázku - přesný rozměr bude dospecifikován		
	Znak města - vyřezáno do plechové desky 2-4mm - umístěno na stávající pozici relíefu		1ks (500x660 mm)		interiér vestibulu		zhotoven na zakázku - přesný rozměr bude dospecifikován		
	Odpadkový koš - Samozhášecí koš, kulatý tvar, - objem 30L - otvírání pomocí víka, vyjímatelná nádoba - černý		1ks		interiér vestibulu	cs/mcz/kovove-samozhaseci-odpadkove-kose-manutan-safe-objem-30-l-1502389?gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi1eM			