


OZN.	SCHÉMA, POPIS	kg	Počet kusů					HMOTN. CELKEM
			1.pp	1.np	2.np	3.np	Celkem	
<b>Os1</b>	VNITŘNÍ PARAPETY OKEN –bílé lamino parapety šířky: –330 – dl.1000mm = –330 – dl.1400mm = –330 – dl.1500mm = –330 – dl.1200mm = –330 – dl.1540mm = –200 – dl.1200mm =		3 – – – – – –	– 1 2 1 – – –	– – – 3 5 – –	– – – 1 1 1 1	3ks 1ks 2ks 5ks 6ks 1ks	3,0 m' 1,4 m' 3,0 m' 4,8 m' 9,2 m' 1,2 m'
<b>Os2</b>	Betonový zahradní obrubník 50x200x1000mm pro oddělení trávníku a okapového chodníčku z kačírku		20ks	–	–	–	20ks	cca 20,0 m'
<b>Os3</b>	Krycí PVC lišta nopové folie							cca 30,0 m'
<b>Os4</b>	Sněhové zábrany (na střeše se sklonem 40°) – typové pro falcovanou krytinu tyčové zábrany s držáky pro falcovanou krytinu, – délky 3,0m – délky 2,0m		– –	– –	– –	2ks 1ks	2ks 1ks	
<b>Os5</b>	Betonová plotová stříška hladká, přírodní 390x350mm		14ks	–	–	–	14ks	cca 5,6m'
<b>Os6</b>	Betonové palisády, hladké, přírodní, stejné jako stávající palisády 110x110–400mm,		–	30ks	–	–	30ks	
<b>Os7</b>	Dřevěné madlo pro zakrytí zděné části rozměr 120/30–1950		–	1ks	–	–	1ks	cca 1,95m'
<b>Os8</b>	Zapuštěná čistící rohož 1000x700mm		–	1ks	–	–	1ks	
<b>Os9</b>	Střešní pochůzí lávka + zábradlí (typový výrobek)+držák lávky pro sklon střechy 40°, zábradlí podélné 2x+1x boční díl		–	–	–	2ks	2ks	
<b>Os10</b>	Vybavení šaten (všechny doplňky dle výběru investora) –šatní skříňka pro zásahové obleky (IPA 1780(1880)x500x500mm, otevřená skříňka+nožičky) –šatní skříňka pro civilní obleky (šatní skříňka 1800(1920)x400x500mm, uzamykatelné+visací zámky) –lavička (cca 400x1500mm) –sedací botníky, spodní část otevřená (cca 500x1500mm) –kryté nášlapné odpadkové koše –dřevěný stůl 800x1200mm + 4 dřevěné židle s polstrováním		– – – – – –	– – – – – –	12 12 3 3 4 1(4)	– – – – – –	12ks 12ks 3ks 3ks 4ks 1(4)ks	

OZN.	SCHÉMA, POPIS	kg	Počet kusů					HMOTN. CELKEM
			1.pp	1.np	2.np	3.np	Celkem	
<b>Os11</b>	Vybavení umývárny a soc.zázemí (všechny doplňky dle výběru investora) -zrcadlo (900x600mm) -dávkoč mýdla -kartáč na WC -dávkoč papírových ručníků -kryté nášlapné odpadkové koše -u sprchy – sprchové skládací dvířka š.0,9m		2 2 2 2 2 –	1 1 – 1 1 –	2 2 1 2 1 2	1 1 1 1 1 –	6ks 6ks 4ks 6ks 5ks 2ks	
<b>Os12</b>	Vybavení prádelny a sušárny (všechny doplňky dle výběru investora) -dávkoč mýdla -dávkoč papírových ručníků -krytý nášlapný odpadkový koš -nástěnný stahovací (tyčový) sušák (šířky 2,05m) -pračka -sušička		– – – – – –	– – – – – –	1 1 1 1 1 1	– – – – – –	1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks	
<b>Os13</b>	Vybavení denní místnosti (všechny doplňky dle výběru investora) -dávkoč papírových utěrek -krytý nášlapný odpadkový koš -dřevěné stoly 800x1200mm -dřevěné židle s polstrováním -lednička (výška do 700mm) -rychlovarná konvice -mikrovlnná trouba -dvouplotýnkový vařič -televize -sedačka -skříňky (max.výšky 700mm)		– – – – – – – – – – – –	– – – – – – – – – – – –	– – – – – – – – – – – –	1 1 4 16 1 1 1 1 1 1 1 10	1ks 1ks 4ks 16ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 10ks	
<b>Os14</b>	Standartní kuchyňská linka do tvaru L s dřezem, spodní+horní skříňky, upřesnit po provedení podhledu povrchová úprava–melaním, nerez dřez,páková baterie v m.č. 3.04 délky 2,0+1,0m 		–	–	–	1	1ks	
<b>Os15</b>	PLASTOVÁ SÍŤKA PROTI HMYZU pro odvětrání podstřešního prostoru š. 100mm, v římse							cca 35bm
<b>Os16</b>	VĚTRACÍ PÁS hřebenový PROTI HMYZU pro odvětrání podstřešního prostoru š. 200mm, hřebenová							cca 14bm
<b>Os17</b>	SKLÁDACÍ ocelové schůdky do podstřešního prostoru pro výšku 2,6m, s požární odolností EW 15 DP3						1ks	
<b>Os18</b>	STAVEBNÍ VRÁTEK pro sušení požárních hadic nosnost 500kg, závěsný, s élkou lana min. 12m						1ks	
<b>Os19</b>	PŘENOSNÉ hasicí přístroje, práškové dle PBŘ		–	1	1	–	2ks	

# VÝPIS PRVKŮ PSV- OSTATNÍ

10.24/123 strana 13

OZN.	SCHÉMA, POPIS	kg	Počet kusů					HMOTN. CELKEM
			1.pp	1.np	2.np	3.np	Celkem	
<b>Os20</b>	Držáky na prapory, umístit na fasádu schodiště		-	-	2	-	2ks	
<b>Os21</b>	Stěnové větrací mřížky – vnější stávající větrací mřížky z garáže, odstranit a nahradit novými, potrubí prodloužit na novou fasádu rozměry upřesnit dle stáv. mřížek při realizaci		-	2	-	-	2ks	
<b>Os22</b>	Stěnové větrací mřížky – vnitřní do sdk. stěny mřížky 200x200mm		-	-	-	1	1ks	
<b>Os23</b>	Stavební vrátek ve věži na sušení hadic, dálkově ovládaný z 1.np pro nosnost 500kg, včetně úchytnů pro zavěšení na nosník I100		-	-	-	1	1ks	
<b>Os24</b>	Nový typový keramický třísložkový komín s větrací šachtou a průduchem Ø200mm, rozměry cca 500x400mm, výška komína cca 14m, s vybíracím otvorem, komínovou hlavou,... větrací šachtu zabetonovat s výztuží 4xØR12+rozdělovací výztuž ØE6						1ks	
<b>Os25</b>	Zabezpečení svahu za budovou geosítí cca 200m2 včetně odstranění stávajících náletů a opětovné osázení např. skalník							
	Ostatní prvky na fasádě buď odstranit nebo ponechat ponechávané prvky očistit a natřít tmavě šedou barvou (např.lampa,...)							