

Obsah

a. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.....	1
b. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením	1
c. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením	1
d. Použití výrobků pro bezbariérová řešení.....	1

a. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Příčný spád komunikace je navržen max.2,0%.

Příčný spád komunikace, a obslužných zpevněných ploch je navržen max.2,0%. Podélný spád je navržen 2,46 -5,75%.

b. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

VODÍČÍ LINIE:

Vodící linie jsou tvořeny rozdílným povrchem komunikace a přilehlého pásu, krajnice nebo stávajícími pozemními objekty.

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY:

Nejsou navrženy

c. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Netýká se

d. Použití výrobků pro bezbariérová řešení

Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002Sb.-Technické požadavky na stavební výrobky a technické návody TZUS 12.03.04. -06. Povrch chodníku musí splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva má součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu má součinitel smykového tření nejméně $0,5 + \tan \alpha$