

Výpis oken

strana 2

Výpis prvků PSV - ostatní

strana 3

Výpis úprav vytápění

strana 3

III. ETAPA - severovýchodní fasáda

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS S.R.O. LEGISLAČNÍKOVÁ 602 511 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL: 199 62 02 00 FAX: 199 62 02 02 E-MAIL: info@projektis.cz LIMBOURGOVSKÁ 102/102					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková			
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.			
Náměstí T.G.M. 38, Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	2x A4
AKCE: OPRAVA FASÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DVOŘÁKOVA ul. 728 Dvůr Králové n.L.				DATUM	prosinec 2012
				ÚČEL	provedení stavby
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2179-PP
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
Výpis prvků					138

Označení	Schéma – vnější pohled	Rozměry Vnější/vnitřní otvor cca (mm)	Popis	Počet kusů			Poznámka	Barva
				1.NP	2.NP	Celkem		
1		1100x2200/ 1350x2350	Okno dřevěné euro tříkřídlové, otevíravé a sklopné, nadsvětlík s pákovým mechanismem, zasklení izolačním dvojsklem + úprava otvoru po špaletovém okně + vnitřní parapet lamino š. cca 300 mm	3	3	6	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	světlý dub
2		920x2200/ 1125x2350	Okno dřevěné euro dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, nadsvětlík s pákovým mechanismem, zasklení izolačním dvojsklem + úprava otvoru po špaletovém okně + vnitřní parapet lamino š. cca 300 mm	2	0	2	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	světlý dub
8		550x320	Okno dřevěné euro jednokřídlové, sklopné s pákovým mechanismem, zasklení izolačním dvojsklem	1 (suterén)	0	1	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	světlý dub

Všechny výplně jsou navrženy do stávajících otvorů
- před realizací je nutné rozměry jednotlivých otvorů upřesnit

Výpis prvků PSV - ostatní

III. ETAPA

OZN.	SCHÉMA, POPIS	KS	HMOTNOST CELKEM kg
Os2	Síť proti hmyzu pro tříkřídlová okna kuchyně rozm. 1100/2200	2	
Os3	Ocelové bezpečnostní madlo–tyč $\varnothing 42,4$ mm do okenního otvoru jídelny ve 2.NP, šířka otvoru 1100 mm, kotvení přes nástěnné příruby hmoždinkami do vnějšího ostění nátěr 1x zákl. + 2x vrchní syntetický odstín bílý	1	
Os7	Nové vnitřní horizontální žaluzie do jednotlivých křídel oken a balkonových dveří odstín světlý, bílý bez odlesků ks dle půdorysů		
Os9	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ – demontáž původního ventilátoru včetně venkovní žaluzie + nové osazení s nastavením trubky $\varnothing 250$ mm na tl. stěny 650 mm s napojením na původní el. rozvody s vypínačem + původní venkovní žaluzie	1	
Os10	VĚTRÁNÍ WC PERSONÁLU V UMÝVÁRNĚ DĚTÍ Potrubí PVC $\varnothing 100$ mm + ventilátor (12W; $V=80\text{m}^3/\text{hod}$) s napojením na vypínač osvětlení + venkovní samotížná žaluzie pro $\varnothing 100$ –bílá	1	
Os13	Původní svody hromosvodů demontovat a ve stejné trase napojit nové – dl. cca 11,0m včetně 5s kotev do fasády + očištění a nátěr stávajících zemních tyčí 1x základní + 2x vrchní syntetický		

Výpis úprav vytápění

III. ETAPA

OZN.	SCHÉMA, POPIS	KS	
ÚT2	Kuchyň – PONECHÁNÍ stávajícího topidla WAW – osazení nové venkovní mřížky s bílým nástřikem		