

Výpis oken a balkonových dveří

strana 2

Výpis prvků PSV - ostatní

strana 2



II. ETAPA - jihovýchodní fasáda

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 602 51101 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL: 199 292 200 FAX: 199 292 201 E-MAIL: info@projektis.cz				<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková			
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	2x A4
Náměstí T.G.M. 38, Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		DATUM	prosinec 2012
AKCE: OPRAVA FASÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DVOŘÁKOVA ul. 728 Dvůr Králové n.L.				ÚČEL	provedení stavby
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2179-PP
				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU:					
Výpis prvků					129

Výpis oken a balkónových dveří II. ETAPA

2179-PP/129 strana 2

Označení	Schéma – vnější pohled	Rozměry Vnější/vnitřní otvor cca (mm)	Popis	Počet kusů			Poznámka	Barva
				1.NP	2.NP	Celkem		
1		1100x2200/ 1350x2350	Okno dřevěné euro tříkřídlové, otevíravé a sklopné, nadsvětlík s pákovým mechanismem, zasklení izolačním dvojsklem + úprava otvoru po špaletovém okně + vnitřní parapet lamino š. cca 300 mm	5	4	9	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	světlý dub
7		1170x3010/ 1380x3110	Dveře balkonové dřevěné euro tříkřídlové, otevíravé a sklopné, nadsvětlík s pákovým mechanismem, zasklení izolačním dvojsklem + vnitřní parapet lamino š. cca 300 mm + úprava otvoru po špaletovém okně	0	1	1	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	světlý dub

Všechny výplně jsou navrženy do stávajících otvorů

- před realizací je nutné rozměry jednotlivých otvorů upřesnit

Výpis prvků HSV

II. ETAPA

2179-PP/129 strana 2

OZN.	SCHÉMA, POPIS	KS	HMOTNOST CELKEM kg
	ÚPRAVA BALKONU – viz. samostatný výkres 2179-PP/128		

Výpis prvků PSV - ostatní

II. ETAPA

2179-PP/129 strana 2

OZN.	SCHÉMA, POPIS	KS	HMOTNOST CELKEM kg
Os3	Ocelové bezpečnostní madlo–tyč $\varnothing 42,4$ mm do okenního otvoru jídelny ve 2.NP, šířka otvoru 1100 mm, kotvení přes nástěnné příruby hmoždinkami do vnějšího ostění nátěr 1x zákl. + 2x vrchní syntetický odstín bílý	1	
Os4	Původní telekomunikační kabely vedené po fasádě ponechat ve stejné trase, ale zasekat pod omítku. dl. cca 6 m'		
Os5	Původní nepoužívaný anténní kabel vedený z půdy venkem do 2.NP odstranit, otvor na půdě zatmelit.		
Os7	Nové vnitřní horizontální žaluzie do jednotlivých křídel oken a balkonových dveří odstín světlý, bílý bez odlesků ks dle půdorysů		
Os13	Původní svody hromosvodů demontovat a ve stejné trase napojit nové – dl. cca 11,0m včetně + očištění a nátěr stávajících zemních tyčí 1x základní + 2x vrchní syntetický	5s	kotev do fasády